TACTICAL SECURITY

TS9200

ESTETOSCOPIO PROFESIONAL AMPLIFIER

Sensible micrófono de contacto profesional con amplificador que permite atravesar paredes de hasta 35 cm captando del otro lado de la pared



- Descripción
- Características Técnicas

ESTETOSCOPIO PROFESIONAL AMPLIFIER

El sensible micrófono de contacto del Estetoscopio Profesional Amplifier permite atravesar paredes de hasta 35 cm. de espesor, e incluye unos auriculares que permiten oír al otro lado de la pared sin correr el riesgo de ser detectado. Cuenta a su vez con una perilla amplificadora que permite regular el volumen, un switch para conectar el micrófono de contacto a una pared, una salida para conectar a un grabador y otra de auriculares.

El principio de funcionamiento de un estetoscopio para escuchas se basa en que el sonido que se produce dentro de una habitación al hablar genera una cierta cantidad de vibraciones en las paredes o estructuras de la misma. Al captar estar vibraciones micrométricas se puede amplificarlas y traducirlas a sonido comprensible. La ventaja del Estetoscopio Profesional Amplifier para las escuchas de los micrófonos de contacto es que no necesita estar instalado dentro de la habitación a monitorear y así éstos no pueden ser detectados (pero sí pueden ser anulados por medio de transductores vibrantes "perímetro antimicrófonos").

60
hs
Autonomía



Ilustración de uso del producto

Permite atravesar paredes de hasta 35 cm. de espesor, de esta manera podrá oír al otro lado de la pared sin correr el riesgo de ser detectado.

Consejos de Uso

- No se recomienda usar en paredes en construcción o que vibren excesivamente. Esto dificulta las posibilidades de escuchar sonidos claramente ya que el dispositivo ha sido diseñado para ser utilizado en materiales duros.

- Los mejores materiales para utilizar el Estetoscopio Profesional Amplifier son marcos, paredes, tuberías de agua, de gas y tubos de acero. Se recomienda intentar realizar la escucha en diversas posiciones y lugares previamente a dejar instalado el micrófono.

- Debido a su sensibilidad no es aconsejable arrastrar el micrófono de contacto por paredes u otras superficies.

ESTETOSCOPIO PROFESIONAL AMPLIFIER

El micrófono de escucha cerámico de este dispositivo es extremadamente sensible y capta sonidos a través de varios tipos de superficies tales como techos, paredes, tuberías, conductos de aire, etc.). La superficie del micrófono de contacto posee un imán que permite apoyarlo en cualquier estructura metálica de forma firme. En caso de necesitar dejarlo instalado por largos lapsos de tiempo, es aconsejable usar una superficie circular metálica pegada con masilla sobre la pared para poder apoyar el micrófono sobre metales.

Caracteristicas Técnicas

Dimensiones Amplificador:	21 x 55 x 70 mm
Dimensiones micrófono de contacto:	26 x 18 mm
Cable de micrófono:	1 mtr
Peso Amplificador:	129g
Peso micrófono de contacto:	28g
Bateria:	9 Volts
Autonomia:	60 hrs
Entrada de micrófono:	mini Plug 2.5 mm mono
Salida de auriculares:	Plug 3.5 mm stereo
Salida a grabador:	Plug 3.5 mm stereo
Material micrófono de contacto:	cerámico
Traspaso de materia:	35 cm dependiendo estructura

El micrófono cerámico es extremadamente sensible y permite la captación de sonido a través de distintas superficies





Incluye

- *Estetoscopio Profesional Amplifier*
- *Auriculares*
- *Manual a color en español*

TACTICAL SECURITY

www.tacticalsecurity.net
E-mail: info@tacticalsecurity.net