



**TACTICAL
SECURITY**



TS9465

INTERCOMUNICADOR PTT INALAMBRICO

EL INTERCOMUNICADOR PTT INALAMBRICO mejora la capacidad de acción de dispositivos de inteligencia al realizar escuchas encubiertas. Gracias a su sistema avanzado de reducción de ruido, este equipo permite monitorear e identificar automáticamente los niveles existentes de ruido en 128 bandas distintas, eliminando todo tipo de ruidos ambientales para obtener sonido de gran calidad. Este dispositivo de avanzada permite bloquear todo tipo de interferencias de tipo electromagnéticas que se produzcan por sistemas tales como cables de electricidad, encendido de vehículos y otros dispositivos similares.

La gran cobertura y la tecnología de excelencia del INTERCOMUNICADOR PTT INALAMBRICO lograron que haya sido utilizado ampliamente en investigación de delitos, agencias de seguridad, control de drogas, espionaje y agencias de inteligencias de gran cantidad de países. Los agentes que trabajan realizando operaciones de inteligencia suelen estar expuestos a situaciones de alto riesgo, pero gracias al intercomunicador usted logrará no solo proteger a la persona sino que además estará reforzando a todo su equipo de operaciones especiales.



www.tacticalsecurity.net
E-mail: info@tacticalsecurity.net





EL INTERCOMUNICADOR PPT INALAMBRICO es efectivo y muy sencillo de operar.

Este sistema esta compuesto por:



⊙ Microauricular inductivo



⊙ Collar inductivo



⊙ Llavero PTT Inalámbrico (OPCIONAL)

Características Técnicas:

Microauricular Inductivo:

Color:	Beige
Frecuencia:	300Hz - 3, 600 Hz
Volumen máximo:	110 dB
Procesador de Señales:	DSP
Temperatura de almacenamiento:	-20 °C - 70 °C
Temperatura de funcionamiento:	0 °C - 40 °C
Tipo de batería:	ZnQ2 A10
Duración de Batería:	100 hrs
Señal acústica:	alerta de batería baja
Dimensiones:	5x10x15 mm
Peso:	1,3 g

Collar Inductivo:

Collar:	
Fuente de alimentación:	Suministro de energía de la radio o la batería
Impedancia:	$\geq 40\Omega$ (300 Hz - 1 kHz) $\geq 130\Omega$ (> 5 kHz)
Entrada de señal:	Max. 3.5Vrms
Color:	Beige
Tensión:	3,3 V - 10V
Longitud:	65 cm

Micrófono:

Tipo:	Omnidireccional
Tensión:	1,5 V - 10V
Impedancia:	1 kHz 4.4K Ω
Frecuencia:	100Hz - 10kHz
Sensibilidad:	-53,0 \pm 2 dB a 1 kHz
Temperatura de operación:	-10 °C - 60 °C

Llavero PTT Inalámbrico: OPCIONAL

Tecnología:	NFMI
Pila:	CR2450
Duración de la batería:	1 año
Rango de operación:	0.6 - 1.5 m
Niveles de volumen:	6
Alerta de batería baja:	LED

