

**TS9540**

MICROFONO DIRECCIONAL DE CONTACTO ESTEREO



Con el MICRÓFONO DIRECCIONAL DE CONTACTO ESTÉREO se puede realizar todo tipo de escuchas en un área determinada mientras se reduce el ruido ambiental. Este dispositivo permite olvidarse de los problemas comunes que ocurren cuando se realizan escuchas a través de paredes, gracias a un sensor de contacto direccional que provee calidad de audio superior a la vez que permite la operación de forma sencilla.

El Micrófono Direccional de Contacto Estéreo posee un reductor de ruidos que permite aumentar el sonido de voz humana en aquellos ambientes en los que haya gran cantidad de ruidos. Posee cabezas de contacto de alta sensibilidad al sonido, de gran dureza y que pueden resistir ser sumergidos en hasta 5 metros de profundidad de agua.

Aplicaciones:

- Agencias de gobierno
- Equipos tácticos de espionaje
- Fuerzas civiles y militares
- Uso en empresas
- Monitoreo de señales de audio que se propagan en estructuras sólidas
- Tareas de salvamento en catástrofes y derrumbes



Tarjeta SD
hasta 32 GB
de memoria.

**El sensor direccional de contacto
provee performance de audio
superior y es muy fácil de operar.**

1



Características Avanzadas:

- Sensor que soporta alto impacto
- Súper-Direccional: permite escuchar sólo lo que está en la habitación objetivo
- Rango de frecuencia de gran amplitud, hasta 8000Hz
- Micrófono opcional de fibra de ultra sensibilidad
- Señal estéreo que mejora la localización e inteligibilidad del objetivo.
- Alta sensibilidad y ganancia
- 3 niveles de reducción de ruido DSP
- Soporta hasta 10 metros o más de amplitud



Las cabezas de contacto son altamente sensibles al sonido, al mismo tiempo que son muy duras y resisten hasta 5 metros de profundidad en el agua.

Características Técnicas:

Tensión de alimentación:	8 a 15V DC o 4x1.5V Baterías Alcalinas AA.
Amplificación:	Hasta 100.000.
Reducción de ruido:	15dB en la pared +20dB ruido externo.
Frecuencia de respuesta:	30 a 8000Hz.
Impedancia de salida:	10KOhm.
Auriculares:	320hm.
Temperatura en funcionamiento:	-20 a 60° C.
Longitud del cable:	5 mts.
Alcance del micrófono a través de paredes:	Hasta 50cm.

Incluye:

- Box con Dispositivos Estéreo.
- 2 micrófonos de contacto.
- Cables de conexión.
- Conectores LEMO.

