TACTICAL SECURITY



TS9603
DETECTOR INTERCEPTOR DE CAMARA PRO

El DETECTOR INTERCEPTOR DE CÁMARA PRO es un detector profesional de cámaras inalámbricas que percibe bandas de frecuencia de 1.2 GHz, 2.4 GHz y 5.8 GHz simultáneamente en 15 segundos

Su tecnología de avanzada le permite detectar y exhibir en pantalla el video y el audio de múltiples cámaras ocultas inalámbricas en varias frecuencias al mismo tiempo. Además, **su exclusiva habilidad de detección de 5.8 GHz lo convierte en único en su especie**. No encontrará otro equipo que cuente con estas características.



El DETECTOR INTERCEPTOR DE CÁMARA PRO posee indicadores de NTSC o PAL/SECAM a fin de identificar el sistema de video de la señal detectada. Mediante el botón de STOP/SCAN puede atrapar o liberar la imagen. El parlante reproducirá la voz, si existe señal de audio, con la señal de la cámara inalámbrica. Las tres bandas de frecuencia poseen su propio botón de STOP/SCAN y su indicador de sistema de video. Más aún, **el equipo posee tres salidas de AV que permiten la grabación de audio y video de las tres bandas en simultáneo.**

El dispositivo **exhibe la imagen recibida en un monitor LCD color, de alta resolución, de 3.5"**, y puede detectar las señales hasta a 95 mts. de distancia (depende de la potencia de salida del transmisor fuente).

El DETECTOR INTERCEPTOR DE CÁMARA PRO se ha convertido en una elección muy popular para servicios de inteligencia, organizaciones gubernamentales, guardaespaldas, servicios de seguridad, fuerzas militares, autoridades policiales y detectives privados. Sin lugar a dudas, se trata de uno de los equipos profesionales más avanzados en detección de cámaras inalámbricas disponibles en la actualidad.

www.tacticalsecurity.net
E-mail: info@tacticalsecurity.net

FUNCIONES DESTACADAS:



- Exclusiva tecnología de detección de 5.8 GHz.
- Monitor LCD, color o blanco y negro, de alta resolución y de 3.5". Compatible con cámaras.
- Interruptores de ajuste de sintonía para mejorar la imagen de pantalla.
- Tres indicadores de formato de video NTSC o PAL/SECAM para tres bandas de frecuencia.
- Indicadores de detección en tres filas, para detección sincrónica de tres bandas de frecuencia.
- Protocolo de cambio automático de video para NTSC, PAL/SECAM.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

• **Detección de banda:**	1.2 GHz, 2.4 GHz y 5.8 GHz (detección sincrónica de tres bandas)
• **Distancia de detección:**	Hasta 95 metros (depende de la potencia de salida del transmisor fuente).
• **Salida de Audio/Video:**	-3 Salidas AV para grabación sincrónica de bandas. -Salida de audio y video de 3.5mm (para tres grabaciones).
• **Pantalla del monitor:**	-Cambio de banda automático. -Interruptor de selección de banda para cambio manual.
• **Peso:**	Aproximadamente 850g (incluyendo baterías recargables).

INCLUYE

- **DETECTOR INTERCEPTOR DE CÁMARA PRO**
- **Manual operativo (en castellano)**



www.tacticalsecurity.net
E-mail: info@tacticalsecurity.net