TS9928

BLOQUEADOR PORTABLE 10 BANDAS 1000 WATTS DDS

Poderoso y versátil bloqueador portátil de teléfonos celulares



- Descripción
- Características Técnicas

BLOQUEADOR PORTABLE 10 BANDAS 1000 WATTS DDS

El BLOQUEADOR PORTABLE 10 BANDAS 1000 WATTS DDS es un poderoso y versátil sistema de interferencia portátil de banda ancha, diseñado especialmente para el uso de escuadrones de desactivación de bombas, protección VIP, policía especial, fuerza de seguridad militar, escuadrones de bombas, unidades antiterroristas, unidades antidrogas, unidades de control fronterizo, personal de puntos de control, etc.

Cualquier tipo de personal de seguridad y ley puede obtener una ventaja absoluta e inmediata en su tarea gracias a la implementación de cualquiera de las soluciones de interferencia de RF portátiles que permite el BLOQUEADOR PORTABLE 10 BANDAS 1000 WATTS DDS.

Ideal para ser utilizado en situaciones en las que cualquier filtración de información pueda significar un peligro potencial, tales como operaciones especiales, militares, antiterroristas, etc.





Bandas (frecuencias configurables según país o proyecto)
80-110MHz: 100W FM
920-965MHz: 100W GSM 900
4800-4900MHz: 25W 5GHz WiFi 11.a
2000-2100MHz: 100W 3G UMTS
2100-2170MHz: 100W 3G UMTS
1800-1920MHz 100W DCS GSM 1800
2300-2500MHz 100W 11.b,g + 4G LTE
2550-2690MHz: 100W 4G LTE & WiMax
850-895MHz 100W VHF CDMA
3400-300MHz: 50W 5G LTE

BLOQUEADOR PORTABLE 10 BANDAS 1000 WATTS DDS









Características técnicas

Protocolo RJ485: puede controlar los 10 módulos mediante un conector RJ485. Una interfaz de computadora controla las 8 bandas. Cada módulo tiene un LED que muestra la frecuencia, el estado de encendido/apagado, y la potencia de salida. Un LED principal muestra el estado de las 8 bandas/módulos: frecuencia, configuración de cuatro ventanas, potencia de salida, VSWR, voltaje de trabajo, amperaje de corriente de trabajo, temperatura, etc.	
Rango de bloqueo	500-1000 metros @ 75dBm
Fuente de alimentación	Adaptador AC (AC220V-DC27V o 24V/ 45 Amp)
Dimensiones	626mm * 49.2mm * 350mm
Peso	53 kg (aprox). Solo unidad principal, sin antenas ni accesorios
Temperatura de operación	-20°C / 60°C
Batería	B-50AH 27V/50AH LiFePo4, 1 hora de autonomía
Indicador de estado	Individual para cada banda modular

Incluye

- *BLOQUEADOR PORTABLE 10 BANDAS 1000 WATTS DDS*