TACTICAL SECURITY

TS9972

RADAR HUMANO WALL VIEWER

Revoluciona el reconocimiento táctico al detectar múltiples objetivos a través de paredes con precisión avanzada, mapeo del entorno y una operación portátil y segura.



- Descripción
- Características Técnicas

RADAR HUMANO WALL VIEWER

El **RADAR HUMANO WALL VIEWER** le permite detectar con precisión múltiples objetivos a través de barreras no metálicas, como paredes de edificios. Gracias a su gran capacidad de penetración, identifica objetos vivos detrás de materiales comunes y proporciona datos en tiempo real sobre la posición, movimiento (estático o dinámico), gestos, altura, cantidad y estructuras internas del entorno en el que se está operando.

Diseñado para fuerzas de seguridad, operaciones militares, equipos de rescate y vigilancia, este sistema transforma la forma en que usted visualiza y responde a situaciones críticas con máxima precisión. Su ancho de banda ultra amplio y diseño de alta resolución garantizan una localización exacta, incluso en entornos complejos. Además, permite la detección simultánea de cinco o más objetivos, optimizando la toma de decisiones en todo tipo de escenarios de riesgo.

Su capacidad de mapeo interno de edificios facilita el análisis táctico, proporcionando una representación clara de la distribución de espacios y estructuras ocultas. A pesar de su potencia, el dispositivo es ligero y compacto, diseñado para transportarse cómodamente en una mochila y desplegarse con total facilidad en segundos.

Pensado para la seguridad y comodidad del operador, el **RADAR HUMANO WALL VIEWER** cuenta con un control remoto inalámbrico que permite su operación a distancia, además de una pantalla independiente que facilita el monitoreo táctico prolongado y la observación coordinada en tiempo real.



RADAR HUMANO WALL VIEWER





Características Técnicas

Modo de detección	Posicionamiento en tiempo real e imágenes 3D, posicionamiento 2D, detección de objetivos estáticos y móviles múltiples
Detección de objetivos múltiples	≥5
Materiales de penetración	Muro de hormigón, hormigón mixto con pared de ladrillos, pared de madera y otros medios de hormigón
Espesor de pared de penetración	240-370 mm hormigón mixto y ladrillo
Distancia de detección	Objetivo estático ≥15 m, objetivo móvil ≥20 m
Rango de detección de distancia	0-10 m/0-20 m/20-30 m con alcance de detección ±3 m/±4 m/±5 m
Ángulo de detección	120° horizontal y 90° vertical
Tiempo de funcionamiento de batería	≥4 h
Tamaño	520 x 500 x 110 mm
Temperatura ambiente de trabajo	-20 ℃- 60 ℃
Distancia de caída de prueba	500 mm

Incluye

- *RADAR HUMANO WALL VIEWER*
- *Manual en español*

TACTICAL SECURITY

www.tacticalsecurity.net

E-mail: info@tacticalsecurity.net