TACTICAL SECURITY

TS9973

DETECTOR DE HUMO CÁMARA AUDIO VIDEO DVR TRANSMISOR 4G

Cámara espía 4G oculta en detector de humo falso, ideal para vigilancia discreta en hogares, oficinas y vehículos con video 4K, detección de movimiento y acceso remoto sin WiFi.

- Descripción
- Características Técnicas



DETECTOR DE HUMO CÁMARA AUDIO VIDEO DVR TRANSMISOR 4G

El **DETECTOR DE HUMO CÁMARA AUDIO VIDEO DVR TRANSMISOR 4G** es cámara espía oculta en un detector de humo falso ofrece una solución de seguridad discreta y efectiva para hogares, oficinas, garajes, caravanas y más. Diseñada para pasar desapercibida, permite monitorear en tiempo real cualquier espacio sin levantar sospechas. Su instalación es rápida y sencilla, y se controla cómodamente desde una aplicación móvil, brindando acceso a video y audio en vivo desde cualquier lugar con conexión 4G.

Gracias a su sensor Sony de 5 megapíxeles, la cámara del **DETECTOR DE HUMO CÁMARA AUDIO VIDEO DVR TRANSMISOR 4G** captura imágenes y videos en calidad 4K UHD, asegurando una definición nítida tanto de día como en condiciones de baja iluminación, sin necesidad de visión infrarroja. Su lente de 3.7mm ofrece un amplio ángulo de visión de 92 grados, mientras que su diseño ajustable permite inclinarla hasta 40 grados para optimizar la cobertura de la escena.

El sistema incorpora detección de movimiento con alertas instantáneas, notificando al usuario en caso de actividad sospechosa y activando la grabación de manera automática. Las imágenes y videos pueden almacenarse directamente en un teléfono móvil o en una tarjeta de memoria microSD, garantizando un registro seguro de todo lo ocurrido. Además, la conexión remota permite revisar las grabaciones en cualquier momento, ya sea a través de internet o mediante el modo P2P dentro de un rango de 30 metros.

Funciona con una tarjeta SIM con datos 4G y una fuente de alimentación de 12V, la cual está incluida en el paquete. A diferencia de otros dispositivos de vigilancia, no depende de redes WiFi tradicionales ni de baterías, asegurando un rendimiento estable y continuo sin interrupciones. Su diseño realista y su avanzada tecnología convierten a esta cámara en la opción ideal para quienes buscan una solución de seguridad efectiva, discreta y de alta calidad.





Lente de la cámara

DETECTOR DE HUMO CÁMARA AUDIO VIDEO DVR TRANSMISOR 4G

Características Técnicas

Sistema operativo	Linux OS integrado
Procesador	HI3518EV200
Sensor de cámara	GS-PR4GCAR5M, 5.0 MP, HI3516EV300+IMX335 Low Lux CMOS
Interfaz de lente	M12, 3.7mm, ángulo de visión de 90° (modelo 5MP)
Iluminación mínima	0.05 lux / 0 lux (con IR activado)
Modo Día/Noche	No compatible
Visión nocturna	No compatible
Compresión de video	H.265
Resolución de video	5MP (2560x1920@15fps), 2560x1440@15fps
Tasa de bits	32~6144Kbps (constante o variable)
Frecuencia de cuadros	15-25 fps
Ajustes de imagen	Brillo, saturación, contraste, nitidez, exposición, volteo, espejo
Mejoras de imagen	Compensación de contraluz, balance de blancos automático, WDR digital, reducción de ruido 3D
Detección de movimiento	4 puntos de detección, sensibilidad ajustable (1-100)
Vinculación de alarma	Carga de imágenes y videos al servidor, almacenamiento en microSD, notificaciones
Máscara de privacidad	Soporta hasta 4 usuarios
OSD	Nombre de cámara, fecha y hora
Gestión de usuarios	Control de usuarios y permisos
Protocolos de red	TCP/IP, HTTP, TCP, ICMP, UDP, ARP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, UPNP, RTSP
Red 4G	FDD-LTE (B1/B3/B7/B8/B20)
Velocidad 4G	Subida hasta 50Mbps, descarga hasta 150Mbps
Seguridad 4G	WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
Red 3G	WCDMA (B1/B8)
Velocidad 3G	Subida hasta 5.76Mbps, descarga hasta 21Mbps
Seguridad 3G	WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
Interfaz de alimentación	Conector DC de 2.1mm
Ethernet	RJ45 & antena, interfaz adaptativa 10M/100M
Ranura para tarjeta TF	Soporta hasta 128GB
Alimentación	DC 12V 1A, consumo de 3W (día) y 8W (noche)
Condiciones operativas	Temperatura de -20°C a 60°C, humedad del 10% al 95% (sin condensación)
Nivel de impermeabilidad	IP55
Material	Aluminio
Instalación	Montaje en rack
Dimensiones	65×75×45 mm
Peso	0.38 kg

Incluye

- DETECTOR DE HUMO CÁMARA AUDIO VIDEO DVR TRANSMISOR 4G
- Manual completo en español

TACTICAL SECURITY

www.tacticalsecurity.net
*E-mail: **info@tacticalsecurity.net***