TACTICAL SECURITY

# TS9984

# BINOCULAR TÉRMICO 6000 METROS MAXIMUS

***Equipo de observación avanzada con visión térmica, nocturna y visible, telémetro láser y GPS Beidou, capaz de identificar objetivos a larga distancia***




- Descripción
- Características Técnicas

# BINOCULAR TÉRMICO 6000 METROS MAXIMUS

El **BINOCULAR TÉRMICO 6000 METROS MAXIMUS** combina tecnología de visión infrarroja, luz visible, visión nocturna de baja luminosidad y posicionamiento GPS Beidou para ofrecer un rendimiento superior en cualquier condición. Con su brújula electrónica y telémetro láser, garantiza precisión y orientación en cada uso.

Diseñado para misiones que requieren observación de largo alcance, este equipo permite identificar objetivos a distancias extremas, realizar posicionamiento propio o de blancos y recopilar información con gran exactitud. Su integración de múltiples sensores lo convierte en una herramienta indispensable para operaciones tácticas, exploración y seguridad.

Gracias a su avanzada tecnología de procesamiento de imágenes, el **BINOCULAR TÉRMICO 6000 METROS MAXIMUS** ofrece imágenes térmicas estables y nítidas, incluso en entornos adversos. Es la solución ideal para quienes buscan la máxima confiabilidad y desempeño en el campo.



# BINOCULAR TÉRMICO 6000 METROS MAXIMUS



## Características Técnicas

| | |
|---|---|
| **Sensor** | |
| Tipo | Plano focal sin enfriar con matriz de microrresistencias de óxido de vanadio (Vox) |
| Matriz de píxeles | 640×512 |
| Paso de píxel | 12μm |
| **Cámara térmica** | |
| Longitud focal | Campo de visión dual 25/80mm |
| Rango de enfoque | 2m/∞ |
| Método de enfoque | Automático/Motorizado |
| **Cámara visible** | |
| Resolución | 5 megapíxeles |
| Campo de visión: | 59.4° × 35.7° - 2.3° × 1.3° (±5%) zoom |
| Función de penetración de niebla: | Cámara de luz visible con función de penetración de niebla |
| Método de enfoque | Enfoque motorizado |
| Zoom digital | 32x |
| Resolución canal baja luminosidad | 2MP |
| **Pantalla** | |
| Resolución | OLED a color, 1440 × 1080 |
| Frecuencia de cuadros | 50Hz |
| Distancia interpupilar | 64mm |
| Dioptrías | -4D ~ +4D |
| **Funciones** | |
| Telémetro láser | Alcance 50~6000m, precisión ±2m, longitud de onda 1535nm |
| Módulo de posicionamiento | Compatible con BeiDou (BD) y GPS |
| Guía de objetivos | Compatible |
| Brújula electrónica | Compatible |
| WiFi | Compatible, visualización de imágenes y control remoto |
| Zoom digital adicional | 1.0~8.0x, imagen-en-imagen central (2x) |
| Seguimiento de punto caliente | Compatible, cursor en cruz en el punto más caliente |
| Pantalla de distancia: | Muestra medición en metros (m) / yardas (yard) |
| Mira | Compatible |
| Modos infrarrojo | Blanco caliente, negro caliente, hierro rojo |
| Modos de fusión | Blanco y negro, desierto, jungla, océano |
| Modo luz visible | Dos modos, penetración de niebla activada/desactivada |
| Modos de imagen | Infrarrojo, baja luminosidad, luz visible, fusión |
| Protección contra fugas de luz | Sensor de proximidad apaga/enciende pantalla automáticamente |

*Incluye*

- *BINOCULAR TÉRMICO 6000 METROS MAXIMUS*
- *Manual completo en español*

TACTICAL SECURITY

www.tacticalsecurity.net

E-mail: info@tacticalsecurity.net