TACTICAL SECURITY

TS9990

BLOQUEADOR WIFI GSM 2G 3G 4G 5G 12 BANDAS BATERÍA PORTÁTIL

Bloquea señales móviles, WiFi y GPS con doce bandas, alta potencia, refrigeración eficiente y batería portátil para entornos confidenciales profesionales.



- Descripción
- Características Técnicas

BLOQUEADOR WIFI GSM 2G 3G 4G 5G 12 BANDAS BATERÍA PORTÁTIL

El **Bloqueador WIFI GSM 2G 3G 4G 5G 12 Bandas Portátil** es una solución de última generación con diseño todo-en-uno, pensada para brindarte control total de comunicaciones en entornos sensibles. Integra 12 bandas activas capaces de bloquear señales 2G, 3G, 4G y 5G, además de Wi-Fi 2.4G/5.8G y GPS L1/L2, y se convierte en un dispositivo especialmente eficaz para detección e inhibición de GPS cuando se requiere máxima confidencialidad.

Gracias a su alta potencia total y a sus antenas de gran ganancia, **el Bloqueador WIFI GSM 2G 3G 4G 5G 12 Bandas Portátil** ofrece un rango de bloqueo efectivo de entre 2 y 20 metros, adaptándose a la intensidad de señal del entorno. Su avanzado sistema de refrigeración con disipador de aluminio y ventiladores internos garantiza un funcionamiento estable en usos prolongados, mientras que los interruptores independientes permiten activar o desactivar cada banda sin afectar a las demás.

Diseñado para máxima portabilidad, incorpora una batería recargable de gran capacidad que permite más de dos horas de uso continuo, además de alimentación por red eléctrica o cargador eléctrico de autos. Es ideal para salas de reuniones, aulas, teatros, transporte y espacios donde el silencio, la seguridad de la información y la detección de GPS resultan críticos, ofreciendo confiabilidad profesional en un formato compacto y robusto



BLOQUEADOR WIFI GSM 2G 3G 4G 5G 12 BANDAS BATERÍA PORTÁTIL





Características Técnicas

Tipo de señales bloqueadas	Telefonía móvil 2G 3G 4G 5G, WiFi 2.4G y 5.8G, GPS L1 y GPS L2
Potencia de salida total	12 W totales, 1 W por banda (la ganancia de antenas puede superar los 12 W)
Radio de bloqueo	2 a 20 metros
Fuente de alimentación	AC 110–240 V a DC 12 V
Sistema de refrigeración	Disipador de aluminio de alta eficiencia con 2 ventiladores internos
Tiempo de funcionamiento	Más de 2 horas continuas
Batería interna	7.4 V 10000 mAh
Dimensiones del equipo	160 x 90 x 56 mm (sin antenas)
Longitud de antenas	133 mm
Ganancia de antena	2.0 dBi
Peso del producto	Aproximadamente 2 kg
Frecuencia 4G LTE 700	700–803 MHz o 790–862 MHz
Frecuencia CDMA	851–894 MHz
Frecuencia GPS L1	1570–1615 MHz
Frecuencia WiFi 2.4G	2400–2500 MHz
Frecuencia 3G	2110–2170 MHz
Frecuencia 4G 2300/2600	2300–2400 MHz o 2500–2690 MHz
Frecuencia GPS L2	1170–1280 MHz
Frecuencia 5G	3400–3600 MHz
Frecuencia PCS	1920–1990 MHz
Frecuencia GSM	925–960 MHz
Frecuencia DCS	1805–1880 MHz
Frecuencia WiFi 5.8G	5725–5850 MHz
Potencia promedio por canal:	30 dBm / 1 W
Alimentación vehicular	DC 12 V
Batería recargable	Si

Incluye

- *BLOQUEADOR WIFI GSM 2G 3G 4G 5G 12 BANDAS BATERÍA PORTÁTIL*
- *Manual completo en español*

TACTICAL SECURITY

www.tacticalsecurity.net

E-mail: info@tacticalsecurity.net